

FARONI

TECHNIQUE MEETS BEAUTY

SOLID STONE

KUNSTHARS VLOERAFWERKING

Duurzaam decoratief gietvloersysteem gesmeerd in 2 kleuren (betonlook).

Geschikt voor openbare ruimten.

Aan te brengen op cementgebonden ondergronden, stalen ondergronden en anhydrietvloeren.

Overige ondergronden op aanvraag.

PRIMER EP 715	OPBOUW SOLID STONE
Hechtkracht op beton	> 1,5 N/mm ²
Hechtkracht op zand cement	> 1,5 N/mm ²
Hechtkracht op anhydriet*	> 1,5 N/mm ²
Hechtkracht op staal	> 4,0 N/mm ²
Hechtkracht op keramiek*	> 1,5 N/mm ²
Vaste stofgehalte	100%
Materiaal soort	hoogwaardige oplosmiddelvrije kunstharsen

*Speciale primer vereist

TUSSENLAAG EP 155	
Hardheid volgens SHORE D	D 70*
Kleur	wit
Vaste stofgehalte	100%
Materiaal soort	mengsel van hoogwaardige oplosmiddelvrije kunstharsen en vuur gedroogde vulstoffen

*DIN 53505 Durometer type D

GIETLAAG PU 310	
Treksterkte	ca. 12 MPa
E-modulus	ca. 200 MPa
Rek	ca. 107%
Hardheid volgens SHORE D	ca. 45*
Kleur	conform collectie
Materiaal soort	mengsel van hoogwaardige oplosmiddelvrije kunstharsen, vulstoffen en pigmenten
Vaste stofgehalte	100%
Uiterlijk	duo kleur (betonlook)

*DIN 53505 Durometer type D

TOPLAAG PU 230	
Vaste stofgehalte	100%
Slijtbestendigheid	ca. 45 mg (CS1000/1000)
Glans	zijdeglans (matte versie PU 240)
Materiaal soort	polymeer op basis van PU en aliphatische isocyanaten
Stroefheid	ca. R 9 (ca R 10 & R 11 mogelijk met toevoegingen)

Bovengenoemde kenmerken zijn gemiddelden. Door de toepassing van natuurlijke grondstoffen kan de werkelijke waarde (van het geleverde product en charge) gering afwijken.