



TEC 3600

KUNSTHARS VLOERAFWERKING

Duurzaam industrieel gietvloersysteem.

Geschikt voor werkplaatsen, garagebedrijven, industriehallen etc.

Aan te brengen op beton en cementgebonden ondergronden. Overige ondergronden op aanvraag

PRIMER EP 715	OPBOUW TEC 3600
Hechtkracht op beton	> 1,5 N/mm ²
Hechtkracht op zand cement	> 1,5 N/mm ²
Vaste stofgehalte	100%
Materiaal soort	hoogwaardige oplosmiddelvrije kunstharsen

GIETLAAG EP 360	
Hechtkracht op primer	> 2 N/mm ²
Hardheid volgens SHORE D	ca. 80*
Kleur	Ral en NCS
Vaste stofgehalte	100%
Uiterlijk	uni kleur of ingestrooid met hoog slijtvaste zwart witte aggregaat

*DIN 53505 Durometer type D

OPTIE

COATING EP 205	OPBOUW TEC 3600
Hechtkracht op gietlaag	> 1,5 N/mm ²
Vaste stofgehalte	100%
Materiaal soort	hoogwaardige oplosmiddelvrije kunstharsen
Stroefheid antislip versie (EP 205)	ca R 10

Bovengenoemde kenmerken zijn gemiddelden. Door de toepassing van natuurlijke grondstoffen kan de werkelijke waarde (van het geleverde product en charge) gering afwijken.