



# TEC WG 4000

## KUNSTHARS VLOERAFWERKING

Duurzaam 2 laags dampopen water gedragen gietvloer systeem.

Geschikt voor parkeergarages.

Aan te brengen op cementgebonden ondergronden vloeren.

Overige ondergronden op aanvraag.

<b>1<sup>ste</sup> laag WG 718</b>	<b>OPBOUW TEC WG 4000</b>
Hechtkracht op beton	> 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Hechtkracht op zand cement	> 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Vastestofgehalte	80%
Materiaal soort	hoogwaardige water gedragen kunstharsen, en vulstoffen
<b>2<sup>de</sup> laag WBSL 4000</b>	<b>OPBOUW TEC WG 4000</b>
Hechtkracht op 1 <sup>ste</sup> laag	> 2 N/mm <sup>2</sup>
Vastestofgehalte	80%
Kleur	Ral en NCS kleuren
Materiaal soort	hoogwaardige water gedragen kunstharsen, pigmenten, en vulstoffen
<b>3<sup>de</sup> laag WG 210</b>	<b>OPBOUW TEC WG 4000</b>
Hechtkracht op 1 <sup>ste</sup> laag	> 2 N/mm <sup>2</sup>
Vastestofgehalte	80%
Kleur	Ral en NCS kleuren
Materiaal soort	hoogwaardige water gedragen kunstharsen, pigmenten, en vulstoffen
Stroefheid	ca. R 9 (ca R 10 mogelijk door WG 210 te vervangen door WG 215)

Bovengenoemde kenmerken zijn gemiddelden. Door de toepassing van natuurlijke grondstoffen kan de werkelijke waarde (van het geleverde product en charge) gering afwijken.