

Filterzand / Grind

Productbeschrijving:

Filterzand- en grind is een instrooi zand uit Nederlandsche rivieren. Het instrooizand- en grind wordt meerdere malen gedroogd en nauwkeurig uitgezeefd

Eigenschappen en voordelen	Kenmerken
Scherp en rondvormig. Gebroken wit tot geel , bruin	Soortelijk gewicht : 2,6 kg / dm ³ Hardheid : ca 7 Mohs S.R.T. waarde 2-4 mm: ca. 72

Bij bovengenoemde kenmerken gaat het om het gemiddelden. Door toepassing van natuurlijke grondstoffen in onze producten kan de werkelijke waarde (van het geleverde product en charge) geringe afwijkingen veroorzaken. Dit zonder afbreuk te doen aan de productgeschiktheid.

Chemische Analyse	
Al ₂ O ₃ : 1,90 %	Al ₂ O ₃ : 1,90 %
TiO ₂ : 0,10 %	TiO ₂ : 0,10 %
Fe ₂ O ₃ : 0,80 %	Fe ₂ O ₃ : 0,80 %
SiO ₂ : 96,00 %	SiO ₂ : 96,00 %
MgO : 0,20	

Verpakkingseenheden

Korrel 02-05 mm in 25 kg verpakking op éénmalige pallets van 1400 kg
 Korrel 04-08 mm in 25 kg verpakking op éénmalige pallets van 1400 kg
 Korrel 1-2 mm in 25 kg verpakking op éénmalige pallets van 1400 kg
 Korrel 2-4 mm in 25 kg verpakking op éénmalige pallets van 1400 kg
 Korrel gebroken 1-3 mm in 25 kg verpakking op éénmalige pallets van 1400 kg
 Korrel gebroken 3-5 mm in 25 kg verpakking op éénmalige pallets van 1400 kg

Faroni
 Centrumbaan 1080
 2841 MH MOORDRECHT
 085-4844222

Alle producten en diensten worden geleverd volgens de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat wij niet bekend zijn met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de producten worden verwerkt en op de verwerking van onze producten geen invloed hebben, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van onze producten uitgesloten. Deze technische specificaties d.d. 1-10-2014 zijn informatief en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.