

STEWATHIX

Productbeschrijving

Stewathix is een verdikkingsmiddel voor verschillende vloeistoffen. Dit product wordt o.a. gebruikt voor het verdikken van de epoxy om haarscheurtjes en kleine gaatjes te dichten.

Werkbeschrijving

1. Oppervlakte voorbehandelen moet voldoen aan de eisen van de technische info volgens het product waar de Stewathix aan wordt toegevoegd
2. Mix eerst de vloeistoffen van het product (A + B comp) en voeg hierna tijdens het mixen geleidelijk de Stewathix aan toe. Totdat de juiste gewenste dikte ontstaat.

De Stewathix kan voor een versnelde uitharding, verwerkingstijd en een hogere viscositeit zorgen in de vloeistoffen.

Voorwaarden voor optimale verwerking

Zie productblad van het product welke verdikt dient te worden.

Verwerkingstemperatuur

Ondergrens : +10°C

Bovengrens : +30°C

Verpakkingseenheden

Verpakking 1 kg

Faroni
Centrumbaan 1080
2841 MH MOORDRECHT
085-4844222

Alle producten en diensten worden geleverd volgens de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat wij niet bekend zijn met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de producten worden verwerkt en op de verwerking van onze producten geen invloed hebben, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van onze producten uitgesloten. Deze technische specificaties d.d. 1-10-2014 zijn informatief en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

1